

SCC-211

Lab. Algoritmos Avançados

Capítulo 6

Análise Combinatória

Adaptado por João Luís G. Rosa

1

Organização

- ◆ Introdução
- ◆ Técnicas de Contagem Elementares
- ◆ Relações de Recorrência
- ◆ Coeficientes Binomiais
- ◆ Seqüências
- ◆ Indução Matemática
- ◆ Algumas Fórmulas Úteis

2

Introdução

- ◆ **Análise combinatória** pode ser definida como um ramo da matemática dedicado à contagem de elementos ou eventos discretos e de suas possíveis combinações.
- ◆ Exemplo:
 - Quantas senhas são possíveis com 8 caracteres utilizando letras maiúsculas, minúsculas e dígitos?
- ◆ Para problemas de contagem como este acima, dentre tantos outros, existem **soluções fechadas**:
 - Fórmulas matemáticas resultantes da análise combinatória.

3

Introdução

Nota (Skiena & Revilla, 2003; p. 129):

The judge can't look into your heart or your program to see your intentions: it only checks the results.

- ◆ **Importância da Análise Combinatória:**
 - **Para Computação em Geral:**
 - ◆ Várias classes de problemas de contagem ocorrem recorrentemente em ciência da computação e programação.
 - ◆ Pode substituir um algoritmo com tempo de execução elevado e/ou codificação complexa (p. ex. *backtracking!!!*) por uma única chamada a uma simples fórmula.
 - **Para Competições de Programação:**
 - ◆ Envolve problemas que são ideais para competições, pois ao mesmo tempo que são aparentemente complexos, admitem soluções simples, desde que vistos da forma correta.
- ◆ Permitem em alguns casos a obtenção de *look-up tables* para soluções *off-line* de forma muito mais rápida que via força bruta.

4

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Contagem de Associações:

- Uma associação é um arranjo de n itens, onde cada item pode ser escolhido de uma lista de m valores, com repetição.
- Por exemplo, quantas formas diferentes existem de se pintar 4 casas utilizando 3 cores?
- Logo, o número de possíveis associações é:

$$S(n, m) = m^n$$

- Exemplo: Existem $S(4, 3) = 3^4 = 81$ associações possíveis entre 4 casas e 3 cores.

5

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Contagem de Associações:

- **Outros exemplos de associações são:**
 - ◆ **Subconjuntos:** um subconjunto é uma seleção de elementos a partir de n itens, onde cada elemento é selecionado uma única vez.
 - ◆ Em outras palavras, trata-se de uma seleção **sem reposição**.
 - ◆ A seleção ou não de cada um dos n elementos pode ser representada de forma binária: arranjo binário de n posições.
 - ◆ Logo, o número de possíveis subconjuntos é $S(n, 2) = 2^n$.
 - ◆ Exemplo: Os $S(3, 2) = 2^3 = 8$ subconjuntos dos nos. 1, 2, 3 são:

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}.$$

6

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Contagem de Associações:

■ Outros exemplos de associações são:

- ◆ **Strings:** uma string é uma seleção de n dentre m itens, onde cada item pode ser selecionado mais de uma vez.
- ◆ Em outras palavras, trata-se de uma **seleção com reposição**.
- ◆ A string pode ser representada como um vetor: vetor de n posições, cada uma podendo assumir m valores.
- ◆ Logo, o número de possíveis strings é $S(n, m) = m^n$.
- ◆ Note que o número de strings binárias de tamanho n é igual ao número de subconjuntos de n elementos. Exemplo:
 - $2^3 = 8$ subconjuntos de 3 elementos.
 - $2^3 = 8$ strings binárias de tamanho 3.

7

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Contagem de Associações:

■ Outros exemplos de associações são:

- ◆ Um computador de 32 bits é capaz de endereçar quantos gigabytes de memória (considerando o barramento de endereços = tamanho da palavra)?

$$S(32, 2) = 2^{32} = 4,294,967,296 = 4\text{GB}$$

- ◆ Quantas senhas diferentes é possível criar utilizando de 8 a 10 letras ou dígitos, considerando letras minúsculas e maiúsculas?

$$S(8, 62) + S(9, 62) + S(10, 62) = 852,836,452,414,603,776$$

8

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Permutações:

- Uma permutação é um arranjo de n itens, onde cada item aparece exatamente uma única vez.
- O 1o elemento do arranjo pode assumir qualquer um dos n itens, o 2o pode assumir $n-1$ itens (qualquer um dos n itens menos o assumido pelo primeiro elemento), etc.
- Logo, o número de possíveis permutações é:

$$P(n) = n! = \prod_{i=1}^n i = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$$

- Exemplo: As $n! = 6$ permutações dos números 1,2,3 são:
 - ♦ 123, 132, 213, 231, 312 e 321.



9

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Outros exemplos de permutações:

- Permutações são uma ferramenta na prova matemática que *algoritmos de ordenação de propósito geral* (ordenação baseada somente em comparações de chaves) podem levar no mínimo um tempo proporcional a $n \log n$ para ordenar n elementos.
- Por exemplo, para um vetor de 3 elementos ($n = 3$), existem 6 possíveis permutações ($P(3)$), sendo que pelo menos uma delas é o vetor ordenado.
- Qual delas? Um algoritmo ótimo possui a seguinte estratégia...

10



Técnicas de Contagem Elementares

◆ Permutações II:

- Pode-se também estar interessado nas permutações de m dos n itens.
- Por exemplo, em um campeonato com 10 equipes, quantas variações são possíveis para as 3 primeiras colocações?
Existem 10 possibilidades para o primeiro colocado, 9 para o segundo e 8 para o terceiro, portanto $10 \times 9 \times 8 = 720$.

$$P(n, m) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

- Observe que $P(n) = P(n, n)$.

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Outros exemplos de permutações II:

- Quantas senhas de 8 letras é possível construir com 62 possíveis caracteres (letras maiúsculas e minúsculas e números), se nenhuma letra pode ocorrer mais de uma vez?

$$P(62, 8) = \frac{62!}{(62-8)!} = 136,325,893,334,400$$

- Como calcular $P(62, 8)$ sem causar *overflow*? Note que:

$$P(n, m) = \frac{n!}{(n-m)!} = \prod_{i=n-m+1}^n i = n \times (n-1) \times \dots \times (n-m+1)$$

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Combinações:

- Pode-se estar interessado em selecionar m de n itens, mas não há interesse na ordem desses m itens.
- No exemplo do campeonato, pode-se querer saber os três primeiros colocados, sem ter interesse em saber a ordem dos três primeiros colocados.
- Sabe-se que existem $P(10,3) = 720$. Sabe-se também que $P(3) = 6$. Portanto o número de combinações é $720/6 = 120$.

$$\binom{n}{m} = \frac{P(n,m)}{P(m)} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Outros exemplos de combinações:

- Qual é o número de mãos de *poker* diferentes que podem ser obtidas? Uma mão de *poker* possui 5 cartas de um universo de 52 cartas.
- $P(52,5) = 52!/(52-5)! = 311,875,200$
- Entretanto, não há interesse na ordem em que as cartas são recebidas. Como $P(5) = 5! = 120$, então

$$\binom{52}{5} = \frac{P(52,5)}{P(5)} = \frac{311,875,200}{120} = 2,598,960$$

Técnicas de Contagem Elementares

◆ Outros exemplos de combinações:

- Coeficientes da Expansão Binomial:

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b) \times (a+b) \times \cdots \times (a+b)}_{n \text{ vezes}} = a^n + b^n + \sum_{m=1}^{n-1} c_m a^m b^{n-m}$$

- ♦ Note que o coeficiente c_m corresponde ao número de possíveis diferentes combinações de m a's selecionados dentre os n disponíveis para compor o produto com os $n - m$ b's dos binômios restantes.

- ♦ Exemplo: $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + \boxed{2ab} + b^2$

- ♦ Logo, por definição, tem-se: $c_m = \binom{n}{m}$

Técnicas de Contagem Elementar


◆ Outros exemplos de combinações:

- Triângulos em Polígonos Convexos:

- ♦ Qual o número N de triângulos internos e compartilhando vértices com um polígono convexo de n vértices?
- ♦ Resposta: como o polígono é convexo, qualquer trio de vértices formará um triângulo interno. Logo, tem-se:

$$N = \binom{n}{3}$$

- ♦ Nota: todas as permutações redundantes são contadas apenas uma vez na equação acima.




Técnicas de Contagem Elem

◆ Outros exemplos de combinações:

■ Caminhos através de uma grade:

- ◆ Quantas são as diferentes possíveis formas de caminhar em uma grade $n \times m$ a partir do canto superior esquerdo e alcançar o canto inferior direito caminhando apenas para baixo e para a direita?
- ◆ Note que cada caminho é necessariamente constituído de um conjunto de $n + m$ passos, n para baixo e m para a direita.
- ◆ Necessariamente, dois caminhos distintos diferem na ordem de um ou mais dos n passos para baixo, dentro dos $n + m$ passos totais.
- ◆ Exemplo (*grid* 2x2):
 - baixo – direita – baixo – direita (ordens 1 e 3)
 - baixo – baixo – direita – direita (ordens 1 e 2)
- ◆ Logo, a resposta é: $\binom{n+m}{n}$



Coeficientes Binomiais

◆ Cálculo dos Coeficientes Binomiais:

- Pode-se calcular os coeficientes binomiais por meio da equação:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-m+1)}{m \times (m-1) \times \dots \times 1}$$

- No entanto, o uso desta equação para computar os coeficientes pode facilmente levar a *overflows* durante os cálculos intermediários das multiplicações.

Coeficientes Binomiais

◆ Cálculo dos Coeficientes Binomiais:

- Pode-se calcular os coeficientes binomiais por meio da equação:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-m+1)}{m \times (m-1) \times \dots \times 1}$$

- No entanto, o uso desta equação pode facilmente levar a overflow nos intermediários das multiplicações.

```
long binominal_coefficient(n, m)
{
    int n, m;
    long c;
    int i;
    c = 1;
    for (i = n; i > n-m; i--)
        c *= i;
    for (i = 2; i <= m; i++)
        c /= i;
    return c;
}
```

Coeficientes Binomiais

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}$$

- ◆ Para calcular qualquer coeficiente usando essa recorrência, precisamos de valores base conhecidos. Para tanto toma-se:

$$\binom{n}{0} = 1 \text{ maneira de escolher 0 dentre } n \text{ itens} \rightarrow \emptyset$$

$$\binom{n}{n} = 1 \text{ maneira de escolher } n \text{ dentre } n \text{ itens} \rightarrow \mathbf{U}$$

◆ Exemplos:

$$\binom{2}{1} = \binom{1}{0} + \binom{1}{1} = 2; \quad \binom{3}{1} = \binom{2}{0} + \binom{2}{1} = 3$$

$$\binom{3}{2} = \binom{2}{1} + \binom{2}{2} = 3; \quad \binom{4}{1} = \binom{3}{0} + \binom{3}{1} = 4$$

Coeficientes Binomiais

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}$$

- ◆ A execução desse procedimento para $k=0, \dots, n$ e $n=0, \dots$ leva a uma matriz triangular conhecida como **Triângulo de Pascal**:

1					
1	1				
1	2	1			
1	3	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

◆ Notas:

- A $(n+1)$ -ésima linha representa os coeficientes $\binom{n}{k}$ para $0 \leq k \leq n$.
- As fronteiras (elementos unitários) representam os valores base.
- Os elementos intermediários são sempre dados pela soma do elemento imediatamente acima e o seu predecessor à esquerda.
- A propriedade $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$ fica clara observando a matriz.

Triângulo de Pascal

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$$

Cada número do triângulo de Pascal é igual à soma do número imediatamente acima e do antecessor do número de cima:

$$\binom{4}{2} + \binom{4}{3} = \binom{5}{3}$$

$$6 + 4 = 10$$

	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

 2^0
 2^1
 2^2
 2^3
 2^4
 2^5

A soma de uma linha no triângulo de Pascal é igual a 2^n

Coeficientes Binomiais

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}$$

- ◆ Código para obtenção do triângulo de Pascal:

```
#define MAXN 100 /* largest n or m */

long binomial_coefficient(n,m)
int n,m;
{
    int i,j;
    long bc[MAXN][MAXN];

    for (i=0; i<=n; i++) bc[i][0] = 1;

    for (j=0; j<=n; j++) bc[j][j] = 1;

    for (i=1; i<=n; i++)
        for (j=1; j<i; j++)
            bc[i][j] = bc[i-1][j-1] + bc[i-1][j];

    return( bc[n][m] );
}
```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
⋮

Relações de Recorrência

- ◆ Uma relação de recorrência é uma equação definida em termos de si mesma (recorrente).
- ◆ Trata-se de um conceito matemático intimamente ligado ao conceito de recursão em computação.
- ◆ Por exemplo, qualquer polinômio:

$$p_n(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$$

pode ser escrito recorrentemente (regra de Horn) como

$$p_i(x) = c_{n-i} + x p_{i-1}(x) \ ; \ p_0(x) = c_n$$

e computado recursivamente em tempo $O(n)$.

Relações de Recorrência

◆ Importância:

- Muitas recorrências podem ser expressas simplificadamente através de funções:
 - ♦ Isso permite o cálculo analítico de qualquer termo de seqüências numéricas recorrentes, independente da quantidade de termos precedentes.
 - ♦ Exemplo (**Números de Fibonacci**):
 - $F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad ; \quad F_0 = 0, F_1 = 1$
 - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
 - $F_n = \text{sqrt}(5) * (((1 + \text{sqrt}(5))/2)^n - ((1 - \text{sqrt}(5))/2)^n)$

Relações de Recorrência

◆ Importância (cont.):

- Muitas funções podem ser facilmente expressas como recorrências:
 - ♦ Exemplos:
 - $a_n = 2^n \quad \rightarrow \quad a_n = 2 \times a_{n-1}, \quad a_0 = 1$
 - $a_n = n! \quad \rightarrow \quad a_n = n \times a_{n-1}, \quad a_0 = 1$
- Isso permite simplificar o cálculo computacional de algumas dessas funções.
 - ♦ Exemplos:
 - Polinômios (regra de Horn)
 - **Coefficientes Binomiais**


Seqüências

- Além da seqüência de Fibonacci vista anteriormente, existem outras seqüências numéricas de particular interesse por aparecerem em uma variedade grande de aplicações (e problemas de programação).

Números de Catalan:

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

- Para $C_0 = 1$ tem-se C_n , $n > 0$, como: 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430 ...
- Exemplo (triangulações de polígonos convexos):



Seqüências

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Números de Catalan (cont.):

- Quantas são as possíveis formas de construir uma fórmula balanceada com n pares de parênteses ?
 - Exemplo ($n=3$): $((()))$, $()(())$, $((()())$, $((())())$, $()()()$ → 5 formas
- Observe que o parêntesis mais à esquerda l deve fazer par com algum parêntesis direito r , o que divide os demais pares em dois grupos (possivelmente nulos):
 - aqueles entre l e r : $((()))$, $()(())$, $((()())$, $((())())$, $()()()$
 - aqueles à direita de r : $((()))$, $()(())$, $((()())$, $((())())$, $()()()$
- Se a parte interna contém k pares, a parte à direita deve necessariamente conter $(n-1) - k$ pares.
- Obviamente, ambas devem constituir fórmulas balanceadas.

Seqüências

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

◆ Números de Catalan (cont.):


- Definindo C_n como o no. de possíveis formas de construir uma fórmula balanceada com n pares de parênteses, tem-se que:
 - ◆ Existem C_k possíveis formas de construir a fórmula balanceada interna aos parênteses l e r .
 - ◆ Analogamente, existem C_{n-1-k} possíveis formas de construir a fórmula balanceada à direita de r .
 - ◆ Para cada forma interna existem C_{n-1-k} possíveis formas à direita.
 - ◆ Logo: $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$
 - ◆ Obs: $C_0 = 1$ pois só existe uma forma de construir uma fórmula balanceada com 0 pares de parênteses, o nulo (conjunto vazio).

Seqüências

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

◆ Números de Catalan (cont.):

- Uma outra situação onde observa-se essa mesma série de números é na contagem do número de diferentes árvores binárias próprias com $n+1$ folhas:



- Nota: Pode-se obter números iniciais por *backtracking*.

Seqüências

$$\left\langle \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\rangle$$

◆ Números de Euler :

- Os números de Euler (ou Eulerianos) contam qual o número de *permutações* de n itens com exatamente k *ascendentes*.
 - ♦ Uma permutação é um rearranjo de uma lista ordenada de itens
 - ♦ Um **ascendente** de uma permutação $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ é um par (a_i, a_{i+1}) tal que $a_i < a_{i+1}$ (de acordo com a ordem estabelecida)
- Exemplo:
 - ♦ As permutações de $\{1, 2, 3\}$ são:

$$\{1, 2, 3\}, \{1, 3, 2\}, \{2, 1, 3\}, \{2, 3, 1\}, \{3, 1, 2\}, \{3, 2, 1\}$$
 - ♦ As permutações com exatamente 1 ascendente são:

$$\{1, 3, 2\}, \{2, 1, 3\}, \{2, 3, 1\}, \{3, 1, 2\} \rightarrow \left\langle \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix} \right\rangle = 4$$

Seqüências

1									
1	1								
1	4	1							
1	11	11	1						
1	26	66	26	1					
1	57	302	302	57	1				
1	120	1191	2416	1191	120	1			

◆ Números de Euler (cont.) :

- Pode-se demonstrar que os números de Euler respeitam a seguinte relação de recorrência ($n > 0$ e $0 < k < n-1$):

$$\left\langle \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\rangle = k \left\langle \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\rangle + (n-k+1) \left\langle \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\rangle$$



Observe a similaridade com os Coef. Binomiais e o Triângulo de Pascal

- Os valores base conhecidos são ($k = 0$ e $k = n-1$):

$$\left\langle \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\rangle = 1 \quad (\text{permutação descendente inversa})$$

$$\left\langle \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\rangle = 1 \quad (\text{permutação ascendente original})$$

Indução Matemática

- ◆ Dada uma sequência ou relação de recorrência e valor(es) base conhecido(s), como obter uma expressão fechada para o n -ésimo termo?

- ◆ Por exemplo, $T_n = 2T_{n-1} + 1$; $T_0 = 0$

n	0	1	2	3	4	5	6	7
T_n	0	1	3	7	15	31	63	127

- ◆ Uma das metodologias matemáticas para solucionar esse tipo de problema é **indução**.

- ◆ Essa metodologia requer uma **hipótese**, usualmente obtida a partir da observação de um conjunto de valores iniciais conhecidos e, possivelmente, ajustes por tentativa-e-erro. } **Exige Experiência !!!**

- ◆ No exemplo acima, uma hipótese óbvia é $T_n = 2^n - 1$

35

Indução Matemática

n	0	1	2	3	4	5	6	7
T_n	0	1	3	7	15	31	63	127

$$T_n = 2T_{n-1} + 1; T_0 = 0$$

- ◆ **Três Passos da Prova por Indução:**

- Mostre que a hipótese satisfaz o valor base: $T_0 = 2^0 - 1 = 0$
- Assuma que a hipótese é válida para qualquer n : $T_n = 2^n - 1$
- Use esta hipótese para generalizar para os elementos seguintes:

$$T_{n+1} = 2T_n + 1 = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 2 + 1 = 2^{n+1} - 1$$

- ◆ As razões da validade deste tipo de prova estão intimamente ligadas às razões do funcionamento de **programas recursivos**:

- Garante-se o funcionamento para caso(s) base (*boundary conditions*)
- Obtém-se o caso geral (*general conditions*) garantindo que este funciona como uma função do caso imediatamente anterior.

36

Indução Matemática

◆ Exemplo:

■ Seqüência: $\sum_{k=0}^n k = ?$

■ Caso base: $\sum_{k=0}^0 k = 0$

■ Hipótese: $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

■ Validade no Caso Base: $\frac{0(0+1)}{2} = 0$

■ Validade no Caso Geral:

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \sum_{k=0}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

37

Algumas Fórmulas Úteis

◆ **Série Aritmética:** $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

◆ **Soma de Quadrados:** $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

◆ **Soma de Cubos:** $\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

38

Para Saber Mais...

- ◆ Graham, R., Knuth, D. & Patashnik, O., *Concrete Mathematics*, Addison-Wesley, 1989.
- ◆ Skiena, S. *Implementing Discrete Mathematics: Combinatorics and Graph Theory with Mathematica*, Addison-Wesley, 1990.
- ◆ A Enciclopédia On-line de Sequências de Inteiros:
<http://www.research.att.com/~njas/sequences/index.html?language=portuguese>
- ◆ Cormen, T. H., Leiserson, C. E. & Rivest, R. L. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2nd. Ed., 2001.
- ◆ ...

39

Self-describing Sequence

Popularidade: C, Sucess rate: high, Level: 2

Solomon Golomb's *self-describing sequence* $\langle f(1), f(2), f(3), \dots \rangle$ is the only non-decreasing sequence of positive integers with the property that it contains exactly $f(k)$ occurrences of k for each k . A few moment's thought reveals that the sequence must begin as follows:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

In this problem you are expected to write a program that calculates the value of $f(n)$ given the value of n .

40

Self-describing Sequence

Input

The input may contain multiple test cases. Each test case occupies a separate line and contains an integer n ($1 \leq n \leq 2,000,000,000$). The input terminates with a test case containing a value 0 for n and this case must not be processed.

Output

For each test case in the input, output the value of $f(n)$ on a separate line.

41

Self-describing Sequence

Sample Input

100
9999
123456
1000000000
0

Sample Output

21
356
1684
438744

42

Self-describing Sequence

◆ Possíveis soluções:

- Encontrar uma equação para $f(n)$:

43

Self-describing Sequence

◆ Possíveis soluções:

- Encontrar uma equação para $f(n)$:

$$f'(n) = \varphi^{(2-\varphi)} n^{(\varphi-1)} + E(n)$$

- Sendo:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$E(n) = O\left(\frac{n^{\varphi-1}}{\log n}\right)$$

Pétermann, Y.-F. S. *On Golomb's self describing sequence II*, Arch. Math., Vol. 67, 473-477 (1996).

44

Self-describing Sequence

n: 1, $f(n)$: 1.20, $E(n)$: ----
 n: 2, $f(n)$: 1.84, $E(n)$: 2.21
 n: 3, $f(n)$: 2.37, $E(n)$: 1.79
 n: 4, $f(n)$: 2.83, $E(n)$: 1.70
 n: 5, $f(n)$: 3.25, $E(n)$: 1.68
 n: 6, $f(n)$: 3.64, $E(n)$: 1.69
 n: 7, $f(n)$: 4.00, $E(n)$: 1.71
 n: 8, $f(n)$: 4.34, $E(n)$: 1.74
 n: 9, $f(n)$: 4.67, $E(n)$: 1.77
 n: 10, $f(n)$: 4.99, $E(n)$: 1.80

n: 11, $f(n)$: 5.29, $E(n)$: 1.84
 n: 12, $f(n)$: 5.58, $E(n)$: 1.87
 n: 13, $f(n)$: 5.87, $E(n)$: 1.90
 n: 14, $f(n)$: 6.14, $E(n)$: 1.94
 n: 15, $f(n)$: 6.41, $E(n)$: 1.97
 n: 16, $f(n)$: 6.67, $E(n)$: 2.00
 n: 17, $f(n)$: 6.92, $E(n)$: 2.03
 n: 18, $f(n)$: 7.17, $E(n)$: 2.06
 n: 19, $f(n)$: 7.42, $E(n)$: 2.10

n: 1991, $f(n)$: 131.45, $f(n) = 132$, $E(n) = 14.40$

45

Self-describing Sequence

◆ Possíveis soluções:

- Encontrar uma equação para $f(n)$.
- Encontrar uma relação de recorrência.

46

Self-describing Sequence

◆ Possíveis soluções:

- Encontrar uma equação para $f(n)$.
- Encontrar uma relação de recorrência.
 - ◆ $f(1) = 1$;
 - ◆ $f(n) = 1 + f(n - f(f(n-1)))$.

47


Self-describing Sequence

◆ Possíveis soluções:

- Encontrar uma equação para $f(n)$.
- Encontrar uma relação de recorrência.
 - ◆ $f(1) = 1$;
 - ◆ $f(n) = 1 + f(n - f(f(n-1)))$.
- Essa relação poderia ajudar a calcular $f(n)$, mas...
 - ◆ Seria muito custoso, ou;
 - ◆ Envolveria armazenar valores de f menores que n .

48

Self-describing Sequence



49

Self-describing Sequence

```

#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

unsigned int sg(unsigned int n) {
    if (n == 1)
        return 1;
    else
        return 1+sg(n-sg(sg(n-1)));
}

main() {
    int n;

    for (n=1; n < 100; n++)
        printf("sg(%u) = %u\n", n, sg(n));
    system("pause");
}
  
```

50

Self-describing Sequence

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

unsigned int v[100];

unsigned long long sg_memoization(int n) {
    if (v[n] != 0)
        return v[n];
    if (n == 1)
        v[n] = 1;
    else
        v[n] = 1 + sg_memoization(n - sg_memoization(sg_memoization(n - 1)));
    return v[n];
}

main() {
    int n;

    for (n=1; n < 100; n++) v[n] = 0;
    for (n=1; n < 100; n++)
        printf("sg(%u) = %u\n", n, sg_memoization(n));
    system("pause");
}
```

51

Self-describing Sequence

- É possível armazenar os 2×10^9 valores de $f(n)$?

52

Self-describing Sequence

◆ É possível armazenar os 2×10^9 valores de $f(n)$?

4 bytes por inteiro $\times 2 \times 10^9 \approx 8$ GB.

53

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

$v1:$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	$f(n)$
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n

54

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

$v1:$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	$f(n)$	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n	

$v2:$	1	2	4	6	9	12	16	20	24	29		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

55

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

$v1:$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	$f(n)$	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n	

$v2:$	1	2	4	6	9	12	16	20	24	29	n	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$f(n)$	

$$\begin{aligned}
 p/ i=1: v1[i] &= v2[i] = 1; \\
 p/ i > 1: v2[i] &= v1[i-1] + v2[i-1]
 \end{aligned}$$

56

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

$v1:$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	$f(n)$
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n

$v2:$	1	2	4	6	9	12	16	20	24	29	n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$f(n)$

$$n = 10, f(n) = ?$$

57

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

$v1:$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	$f(n)$
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n

$v2:$	1	2	4	6	9	12	16	20	24	29	n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$f(n)$

$$n = 10, f(n) = 5$$

58

Self-describing Sequence

Sample Input

100
9999
123456
1000000000
0

Sample Output

21
356
1684
438744

59

Self-describing Sequence

◆ A pergunta principal é:

- É possível calcular todos os valores sem TLE (*time limit exception*)?
- A resposta é sim, mas o algoritmo precisa ser $O(n)$.

60

Algoritmos Avançados – Capítulo 6

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

v :

1	2	4	6	?					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

n
 $f(n)$

61

Algoritmos Avançados – Capítulo 6

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

v :

1	2	4	6	?					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

n
 $f(n)$

$$v[5] = f(4) + f(3) + f(2) + f(1) + 1$$

62

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

$v:$	1	2	4	6	?						n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$f(n)$

$$v[5] = f(4) + f(3) + f(2) + f(1) + 1$$

$$v[5] = 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 9$$

63

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

$v:$	1	2	4	6	9	?					n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$f(n)$

64

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6

v :	1	2	4	6	9	?					n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$f(n)$

$$v[6] = f(5) + v[5]$$

$$v[i] = f(i-1) + v[i-1]$$

65

Self-describing Sequence

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6


v :	1	2	4	6	9	?					n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$f(n)$

$$v[6] = f(5) + v[5] = 3 + 9 = 12$$

$$v[i] = f(i-1) + v[i-1]$$

66


Self-describing Sequence



$$v[2] = f(1) + v[1]$$

67


Self-describing Sequence



$$v[2] = f(1) + v[1] = k + v[1] = 2$$

68

Self-describing Sequence




$$v[2] = f(1) + v[1] = k + v[1] = 2$$

$$v[3] = f(2) + v[2]$$

69

Self-describing Sequence




$$v[2] = f(1) + v[1] = k + v[1] = 2$$

$$v[3] = f(2) + v[2] = k + v[2] = 4$$

70

Self-describing Sequence




$$v[2] = f(1) + v[1] = k + v[1] = 2$$

$$v[3] = f(2) + v[2] = k + v[2] = 4$$

$$v[4] = f(3) + v[3]$$

71

Self-describing Sequence



$$v[2] = f(1) + v[1] = k + v[1] = 2$$

$$v[3] = f(2) + v[2] = k + v[2] = 4$$

$$v[4] = f(3) + v[3] = k + v[3] = 6$$

72

Exercícios para Nota

- ◆ Fibonacci Numbers (10579)
- ◆ Bits (11645)

73

Fibonacci Numbers (10579)

- ◆ A Fibonacci sequence is calculated by adding the previous two members of the sequence, with the first two members being both 1.

$$f(1) = 1, f(2) = 1, f(n > 2) = f(n - 1) + f(n - 2)$$

- ◆ **Input and Output**

- Your task is to take numbers as input (one per line), and print the corresponding Fibonacci number.

74

Fibonacci Numbers (10579)

◆ Sample Input

3
100

◆ Sample Output

2
354224848179261915075

- ◆ **Note:** No generated fibonacci number in excess of 1000 digits will be in the test data, i.e. $f(20) = 6765$ has 4 digits.

75

Bits (11645)

- ◆ A **bit** is a binary digit, taking a logical value of either "1" or "0" (also referred to as "true" or "false" respectively). And every decimal number has a binary representation which is actually a series of bits. If a bit of a number is "1" and it's next bit is also "1" then we can say that the number has a 1 adjacent bit. And you have to find out how many times this scenario occurs for all numbers up to **N**.

76

Bits (11645)

◆ Examples:

Number	Binary	Adjacent Bits
12	1100	1
15	1111	3
27	11011	2

◆ Input

- For each test case, you are given an integer number ($0 \leq N \leq ((2^{63})-2)$), as described in the statement. The last test case is followed by a negative integer in a line by itself, denoting the end of input file.

77

Bits (11645)

◆ Output

- For every test case, print a line of the form "Case X: Y", where X is the serial of output (starting from 1) and Y is the cumulative summation of all adjacent bits from 0 to N.

◆ Sample Input

```
0
6
15
20
21
22
-1
```

78

Bits (11645)

◆ Output for Sample Input

Case 1: 0
Case 2: 2
Case 3: 12
Case 4: 13
Case 5: 13
Case 6: 14

79

Referências

- ◆ Batista, G. & Campello, R.
 - Slides disciplina *Algoritmos Avançados*, ICMC-USP, 2007.
- ◆ Skiena, S. S. & Revilla, M. A.
 - *Programming Challenges – The Programming Contest Training Manual*. Springer, 2003.
- ◆ Wikipedia
 - http://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_de_Pascal

80